

Switch TP-LINK TL-SG108PE Gigabit/8xRJ45/10/100/1000Mbps/eSmart/4xPoE/Desktop

Switch TP-LINK TL-SG108PE
Gigabit/8xRJ45/10/100/1000Mbps/eSmart/4xPoE/Desktop
metalno kucište

Šifra: 10339
Kategorija proizvoda: Switch
Proizvođač: TP-Link

Cena: **8.518,00** rsd.

Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora
8

Tip osnovnih RJ-45 portova Ethernet komutatora
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Mreža

Mrežni standard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Podrška za 10G

Preslikavanje portova

Agregacija portova (linkova)

Kontrola broadcast storm-a

Ograničenje brzine

VLAN podrška

Broj VLAN-ova

32

Prenos podataka

Veličina adresne tabele

4000 ulazi

Kapacitet razvodnika

16 Gbit/s

Sačuvaj i prosledi

Podrška za Jumbo frejmove

Džambo frejmovi

15000

Brzina prosleđivanja paketa (1 Gbps)

11900000 pps

Paket baferovane memorije

1,5 MB

Sigurnost

IGMP Snooping

Zaštita od petlji

Dizajni

Boja proizvoda

Crno

LED indikatori

Aktivnosti, Vezni, PoE, Napajanja, Brzina, Statusi

Sertifikacija

FCC, CE, RoHS

Menadžment potrošnje

Ulazni napon naizmenične struje

220 V

Ulazna frekvencija naizmenične struje

50 Hz

Ulazni jednosmerni napon

48 V

Struja na ulazu

1.25 A

Izlazni napon

48 V

Struja na izlazu

1,25 A

Potrošnja energije (maks.)

65,2 W

Napajanja preko UTP kabla (PoE)

Napajanje preko LAN-a (PoE)

Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE)

4

Broj portova za napajanje putem Eterneta (PoE+)

4

Opseg napona za napajanje putem Eterneta (PoE)

220 - 220 V

Ukupna snaga za napajanje putem Eterneta (PoE)

55 W

Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T)

0 - 40 °C

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje

-40 - 70 °C

Radni opseg vlažnosti

10 - 90%

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)

5 - 95%

Težina i dimenzije

Širina

158 mm

Dubina

101 mm

Visina

25 mm