

Bežični ruter TP-LINK TL-MR3420 Wi-Fi/N300/300Mbps/3G/4G/1xUSB/1xWAN+4xLAN/2 eksterne antene

Šifra: 3160
Kategorija proizvoda: Wireless router
Proizvođač: TP-Link

Cena: **3.888,00** rsd.



Interfejs 1 USB 2.0 port za LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB modem
1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN porta, podržavaju automatsko pregovaranje i auto-MDI/MDIX
Dugme Dugme VPS/Reset
Bežični prekidač za uključivanje/isključivanje
Dugme za uključivanje/isključivanje
Eksterno napajanje 9V/0.85A
Dimenzije (Š k D k V) 8*5,4*1,7 in. (204*138*44 mm)
Tip antene V1&V2 Višesmerna, odvojiva, reverzna SMA
V3&V4 Omnidirectional, Undetachable, Reverse SMA
Pojačanje antene 2k5dBi
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvencija 2,4-2,4835 GHz
Snaga prenosa <20dBm
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,
Bežično MAC filtriranje
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Bezbednosni NAT zaštitni zid, SPI zaštitni zid, MAC/IP/Paket/Aplikacija/URL filtriranje, Odbijanje usluge(DoS),
SIN Flooding, Ping of Death
Upravljanje konfiguracijom zasnovanom na vebu (HTTP), nadogradnja firmvera zasnovana na vebu
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa 3G/4G bežični N ruter TL-MR3420
2 Antene
Jedinica za napajanje
Ethernet kabal
CD sa resursima
Vodič za brzu instalaciju
Sistemske zahteve Microsoft® Vindovs® 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ Vindovs 7, 8, 10, MAC® OS,
NetVare®, UNIX® ili Linuk.
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?)
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Link [LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G/4G Wireless N](#)