Firma: Dynamic Computers DOO
Adresa: Svetosavska 6
Telefon: 063/111-50-29
Fax:
PIB: 112696754
E-mail: prodaja@dynamic-computers.rs

Matična ploča 1700 Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 VGA/DVI/DP/HDMI/M.2

Šifra: 40218
Kategorija prozivoda: Intel
Proizvođač: Gigabyte

Cena: 8.723,00 rsd.



CPU	LGA1700 socket: Podrška za 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora. L3 keš varira sa CPU-om (pogledajte "CPU Support List" za više informacija).
Čipset	Intel® H610 Express čipset
Memorija	- Podrška za DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s memorijske module. 2 x DDR4 DIMM utora, podržava do 64 GB (32 GB po DIMM modulu) sistemske memorije. Dual-channel arhitektura. - Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC režimu). Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module. Podrška za XMP module. - (Konfiguracija CPU-a i memorije može uticati na podržane vrste memorije, brzinu (data rate) i broj DRAM modula, pogledajte "Memory Support List" na GIGABYTE sajtu za više informacija.)
Onboard Grafika	- Integrisana grafika - Intel® HD Graphics: 1 x D-Sub port, maksimalna rezolucija 1920x1200@60 Hz; 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz. Podrška za HDMI 2.1 i HDCP 2.3. 2 x DisplayPorts, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz. Podrška za DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3. Podrška za do tri displeja istovremeno.
Audio	Realtek® Audio CODEC, Visokosofistički audio, 2/4/5.1/7.1-kanalni. Funkcionalnost audio utičnice može se promeniti pomoću audio softvera. Za 7.1-kanalni audio, koristite audio softver za podešavanje.
LAN	Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)
Prošireni utori	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podrška za PCIe 4.0, radi na x16. Čipset: 1 x PCI Express x1 slot, podrška za PCIe 3.0, radi na x1.
Interfejs za skladištenje	Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD podrška); 4 x SATA 6Gb/s konektora
USB	Čipset: 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta putem unutrašnjeg USB header-a); 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu. Čipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna putem unutrašnjih USB header-a.
Unutrašnji I/O konektori	1 x 24-pin ATX glavni napajanje konektor, 1 x 8-pin ATX 12V napajanje konektor, 1 x CPU fan header, 2 x sistem fan header-a, 1 x M.2 Socket 3 konektor, 4 x SATA 6Gb/s konektora. 1 x RGB LED strip header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x speaker header, 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 2.0/1.1 headers. 1 x Trusted Platform Module header, 1 x serijski port header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x chassis intrusion header.
Zadnji panel konektori	1 x PS/2 port za tastaturu/miš, 1 x D-Sub port, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI port, 2 x USB 3.2 Gen 1 porta, 4 x USB 2.0/1.1 porta, 1 x RJ-45 port, 3 x audio utičnice.
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler čip
H/W Monitoring	Detekcija napona, detekcija temperature, detekcija brzine ventilatora, detekcija protoka vode za hlađenje, upozorenje na grešku ventilatora, kontrola brzine ventilatora. * Da li je funkcija kontrole brzine ventilatora podržana zavisi od ventilatora koji instalirate.
BIOS	1 x 128 Mbit flash, korišćenje AMI UEFI BIOS-a, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Jedinstvene karakteristike	Podrška za APP Center, @BIOS, EasyTune, Smart Backup, System Information Viewer. Podrška za Q-Flash.
Paketirani softver	Norton® Internet Security (OEM verzija), softver za upravljanje LAN propusnim opsegom.
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit, podrška za Windows 10 64-bit
Oblik	Micro ATX oblik; 22.3 cm x 19.3 cm
Prava	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.